

## Aralco Geluidwerende ventilatieroosters

	MultiCoust 14 EPC	MultiCoust 18 EPC	MultiCoust 22 EPC	VariaCoust 130	VariaCoust 170	VariaCoust 210	VariaCoust 250	VariaCoust 290	VariaCoust 330
Luchtdoorlaat bij 1 Pa	14	18	22	20	10/15/20/25	10/15/20/25	10/15/20/25	10/15/20/25	10
EPC winst	0,09	0,09	0,09	28,2	13,7/19,7/28,1/27,2	13,0/19,6/26,8/27,6	10,9/19,6/26,8/27,8	11,5/16,3/24,9/27,1	11,0
Inbouw type	Op glas plaatsing Kalfplaatsing Compacte kalfplaatsing	Op glas plaatsing Kalfplaatsing Compacte kalfplaatsing	Op glas plaatsing Kalfplaatsing Compacte kalfplaatsing	Op glas plaatsing Kalfplaatsing Compacte kalfplaatsing	Op glas plaatsing Kalfplaatsing Compacte kalfplaatsing	Op glas plaatsing Kalfplaatsing Compacte kalfplaatsing	Op glas plaatsing Kalfplaatsing Compacte kalfplaatsing	Op glas plaatsing Kalfplaatsing Compacte kalfplaatsing	Op glas plaatsing Kalfplaatsing Compacte kalfplaatsing
Glasgoot (op glas)	30/34/38/42	30/34/38/42	30/34/38/42	26/28/30/32/34/36/38/49	26/28/30/32/34/36/38/49	26/28/30/32/34/36/38/49	26/28/30/32/34/36/38/49	26/28/30/32/34/36/38/49	26/28/30/32/34/36/38/49
Glasaf trek (op glas)	92mm	92mm	92mm	130/135mm	130/135mm	130/135mm	130/135mm	130/135mm	130/135mm
Kalfplaatsing, inbouwhoogte	132mm	132mm	132mm	145/155mm	145/155mm	145/155mm	145/155mm	145/155mm	145/155mm
Sponningflens kalfplaatsing	24/28/32/36mm rondom	24/28/32/36mm rondom	24/28/32/36mm rondom	20/25mm rondom	20/25mm rondom	20/25mm rondom	20/25mm rondom	20/25mm rondom	20/25mm rondom
Compacte kalfplaatsing, inbouwhoogte	70mm	70mm	70mm	105mm	105mm	105mm	105mm	105mm	105mm
Luchtgeluidisolatie RqA in dB(A)	+3,5	+4,5	+4,4	+6,6	+11,5/11,2/9,8/8,5	+13,8/12,0/12,0/9,3	+14,2/13,1/11,9/9,9	+15,5/13,8/12,2/11,0	+16,5
Geluidsniveaoverschil in open	32	32	31	32,1	40,1/38,2/35,3/34,1	42,7/39,0/37,7/34,9	43,8/40,2/37,6/35,5	44,9/41,7/38,2/36,7	46,1
Toestand D <sub>ne,A</sub> in dB(A) (cfr. ISO 140-10)									